

**Применение**

Применяется при цементировании и бурении нефтяных скважин. Легко диспергируется в холодной воде.

Показатель	Стандартное значение
Внешний вид	Белый или желтоватый порошок
Влажность, %	Макс. 5,00
Размер частиц через сито 100 меш, %	Не менее 98,00
pH	5,0 – 8,0
Зольность, %	Макс. 5,00
Вязкость по Брукфильду, мпа*с (1% раствор при 25°C)	6 000 – 8 000
Вязкость по Брукфильду, мпа*с (2% раствор при 25°C)	120 000 – 180 000
Степень замещения	1,8 – 2,5

**Упаковка**

Мешки с вкладышем, 25 кг нетто

**Хранение и срок годности**

2 года в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке

**Страна происхождения**

Китай

**Russian Office**

7, Bolshoy Strochenovskiy lane  
Moscow, 115054, Russia  
Phone: +7 495 710 86 42  
Fax: +7 495 710 86 37  
E-mail: chempartners@propartners.ru

**SAI ChemPartners India Pvt. Ltd.**

203, Jyoti Shikhar Tower  
District Center Janak Puri  
New Delhi, 110058, India  
Tel: +91 11 455 78 142  
Fax: +91 11 455 78 143

**ChemPartners Orient, China**

Room 3203, Building 12, 39  
East 3-rd Ring Road Central  
Chaoyang District, Beijing, 100022, China  
Phone: +86 134 88732273,  
Fax: +86 10 58695218 (ext. 108)

**ChemPartners Hong Kong Ltd.**

36-th Floor, Tower Two,  
Times Square, 1 Matheson Street,  
Causeway Bay, Hong Kong  
Phone / Fax: : +86 134 88732273  
www.propartners-group.com