

Применение

Применяется при цементировании и бурении нефтяных скважин. Легко диспергируется в холодной воде.

Показатель	Стандартное значение
Внешний вид	Белый или желтоватый порошок
Влажность, %	Макс. 5,00
Размер частиц через сито 100 меш, %	Не менее 98,00
pH	5,0 – 8,0
Зольность, %	Макс. 5,00
Вязкость по Брукфильду, мпа*с (2% раствор при 25°C)	4 800 – 7 200
Степень замещения	1,8 – 2,5

Упаковка

Мешки с вкладышем, 25 кг нетто

Хранение и срок годности

2 года в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке

Страна происхождения

Китай

Russian Office

7, Bolshoy Strochenovskiy lane
Moscow, 115054, Russia
Phone: +7 495 710 86 42
Fax: +7 495 710 86 37
E-mail: chempartners@propartners.ru

SAI ChemPartners India Pvt. Ltd.

203, Jyoti Shikhar Tower
District Center Janak Puri
New Delhi, 110058, India
Tel: +91 11 455 78 142
Fax: +91 11 455 78 143

ChemPartners Orient, China

Room 3203, Building 12, 39
East 3-rd Ring Road Central
Chaoyang District, Beijing, 100022, China
Phone: +86 134 88732273,
Fax: +86 10 58695218 (ext. 108)

ChemPartners Hong Kong Ltd.

36-th Floor, Tower Two,
Times Square, 1 Matheson Street,
Causeway Bay, Hong Kong
Phone / Fax: : +86 134 88732273
www.propartners-group.com