

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЙ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОР 40% FOX-8H	CERTIFICATE OF ANALYSIS POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER 40% FOX-8H
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ	ORIGIN: CHINA

**POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER 40% FOX-8H /
ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЙ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОР 40% FOX-8H
Main quality characteristics / Основные параметры качества**

Item / Показатель	Specification / Стандартное значение	Test results / Результаты тестирования
Appearance / Внешний вид	Light brown liquid / Светло-коричневая жидкость	Light brown liquid / Светло-коричневая жидкость
Density at 23°C, kg/l / Плотность при 23°C, кг/л	1,12 ± 0,02	1.12
pH	9,0±0,5	8,9
Solids, % / Сухой остаток, %	40,0±2,0	40,8
Cl-, %	≤0,10	0,02
Na2SO4, %	≤4,0	3,1
Na2O + 0,658 K2O, %	≤5,0	2,4
Solubility / Растворимость в воде	Very soluble / Очень высокая	Very soluble / Очень высокая
Cement paste flow, mm / Расплыв цементной пасты, мм	≥240	240
Freeze/thaw cycles / Морозостойкость, цикл	≥300	310
Slump retention, 60 min, mm / Сохраняемость распыла, 60 мин.	≥150	160

Упаковка / Packing: 50 kgs plastic drums / 50 кг пластиковые бочки, 1100 kgs cubic content drums / 1100 кг кубовые емкости.

Uses: For use in manufacturing of construction materials, including pavement bricks and products made of concrete.

Применение: Применяются при производстве строительных материалов, в том числе в производстве тротуарной плитки и изделий из бетона.